

SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INSTRUZIONI DI QUESTO MANUALE**L'INSTALLAZIONE:**

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA DA PROFESSIONISTI.

PER UNA PERFETTA INSTALLAZIONE DEL PIATTO DOCCIA È RICHIESTO DI CREARE UNA SUPERFICIE DI SUPPORTO UNIFORME CON COLLA DI POLIURETANO FLESSIBILE, MAI SOLTANTO DI SABBIA; PARI ALLE DIMENSIONI DELLO STESSO PIATTO. LA BASE SU CUI SARÀ INSTALLATA LA DOCCIA ESSERE PERFETTAMENTE PIANA, LISCIA E ASCIUTTA.

LO SCARICO NON PUÒ SPORGERE DALLA BASE, ALTRIMENTI NON SCARICHERÀ IN MODO CORRETTO.

SBALLIAMO IL PIATTO E UTILIZZIAMO L'IMBALLAGGIO PER LA PROTEZIONE DEL PIATTO DURANTE L'INSTALLAZIONE.

METTERE MASTICE DI POLIURETANO PER CREARE LA BASE. IL PIATTO DEVE ESSERE POSIZIONATO ABBINANDO IL BUO DELLE SCARICO CON LA VALVOLA INSTALLATA SECONDO IL MODELLO DEL PIATTO. TUTTI I NOSTRI PIATTI SONO FORNITI CON VALVOLA DI SCARICO, DOTATO ALL'INTERNO DI UNA VASCA O SIFONE. IL PIATTO NON SCARICHERÀ SE C'È INSTALLATO UN SECONDO SIFONE, IN QUESTO CASO LA VASCA DOVRÀ ESSERE RIMOSSA DALL'INTERNO.

CONTROLLARE CHE IL PIATTO SCARICHI CORRETTAMENTE E SIA A LIVELLO.


PER PULIRE I RESIDUI, UTILIZZARE UN PANNO MORBIDO ED UN DETERGENTE PH NEUTRO. NON USARE MAI STROFINACCI NE PRODOTTI SOLVENTI, ACIDI O ABRASIVI.

MANUTENZIONE:

PER LA MANUTENZIONE REGOLARE È NECESSARIO PULIZIA CON PRODOTTO PH NEUTRO. RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER ELIMINARE I RESTI DI PRODOTTI DI PULIZIA ED ASCIUGARE.

PER RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI PASSARE UN PANNO MORBIDO IMPREGNATO CON DETERGENTE PH NEUTRO E RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE.

EVITARE IL USO DI ALCOLI, ACIDI O PRODOTTI ABRASIVI.

INSTALLATORE ATTENZIONE!!!**Istruzioni di livellamento del piatto doccia****IMPORTANTE :**

DOPO IL POSIZIONAMENTO DEL PIATTO DOCCIA, SI RACCOMANDA DI COPRIRE CON NASTRO E CARTONE LA GRIGLIA E IL PIATTO STESSO, IN MODO DA EVITARE POSSIBILI INCIDENTI DURANTE IL POSIZIONAMENTO DELLE PIASTRELLE, IDROMASSAGIO, RUBINETTI, CRISTALLI, ETC.

PRIMA DI RIFINIRE CON LE PIASTRELLE E DI APPLICARE QUAL SIA DI MATERIALE SUL PIATTO, L'INSTALLATORE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE E VERIFICARE CHE GLI SCARICHI FUNZIONINO CORRETTAMENTE, AVENDO COSÌ L'INSTALLATORE LA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE EVENTUALI anomalie.

SE NON SI ESEGUE QUESTA OPERAZIONE CORRETTAMENTE, IL FABBRICANTE NON SOSTERRÀ I COSTI DERIVANTI DALLA SOSTITUZIONE DEL PIATTO STESSO, BOX CRISTALLO, CERAMICHE E ALTRO MONTATO SUL PIATTO DOCCIA.